


Gabelzinken Beschichtungen

	Oberfläche	Beschreibung
	Rot unprofiliert Härte 85 Shore	• Polyurethan • 5 mm stark • Verschleißfestigkeit ●●●●○ • Reibwert ●●●●○
	Rot profiliert Härte 85 Shore	• Polyurethan • 7 mm stark • Verschleißfestigkeit ●●●●○ • Reibwert ●●●●○
	Blau unprofiliert Härte 85 Shore	• Polyurethan • 5 mm stark / FDA-zertifiziert* • Lebensmittelrecht • Verschleißfestigkeit ●●●●○ • Reibwert ●●●●○
	Gelb profiliert Härte 75 Shore	• Polyurethan • 7 mm stark • Verschleißfestigkeit ●●●●○ • Reibwert ●●●●○
	Schwarz Gummi GripFix Härte 65 Shore	• 8 mm stark • Erhöhte Rutschhemmung besonders bei Nässe • Verschleißfestigkeit ●●●○ • Reibwert ●●●●○
	Weiß Gummi GripFix Härte 65 Shore	• 6 mm stark • Lebensmittelrecht • Erhöhte Rutschhemmung besonders bei Nässe • Verschleißfestigkeit ●●●○ • Reibwert ●●●●○
	Orange PU Sprühbeschichtung Härte 85 Shore	• für Rundum-Beschichtungen und komplexe Oberflächengeometrien • ab 2 mm Stärke • Verschleißfestigkeit ●●●●○ • Reibwert ●●●●○

- Rutschen der Ware vermeiden
- Transportgut schützen
- Lärm reduzieren
- Oberflächen schonen