



Papierrollenklammern 360°


Die **Papierrollenklammer TYP PRK** dient zur Aufnahme von Papierrollen in stehender oder liegender Position. Die Klammer hat einen Drehbereich von 360° endlos. Der kürzere Arm kann starr (**PRK-S; PRK-TS**) oder mittels zusätzlicher Zylinder beweglich (**PRK-B; PRK-TB**) gewählt werden. Die Drehvorrichtung basiert auf dem Durwen Drehgerät mit Schneckenantrieb.



PRK-S (starr)

Dieser Bautyp hat einen beweglichen, langen Arm und einen starren, kurzen Arm. Der lange Arm ist zur Aufnahme von Einzelrollen nicht geteilt.



1 Rolle



PRK-B (beweglich)

Dieser Bautyp hat zur Aufnahme von Einzelrollen einen beweglichen langen und einen beweglichen kurzen Arm. Der kurze Arm kann mittels Sequenzsteuerung verstellt werden.


1 Rolle



PRK-TS (geteilt, starr)

Dieser Bautyp hat zur Aufnahme von 1-2 Rollen einen geteilten langen Arm. Der kurze Arm ist starr.

1-2 Rollen



PRK-TB (geteilt, beweglich)

Dieser Bautyp hat einen beweglichen langen und einen beweglichen kurzen Arm. Der lange Arm ist geteilt zur Aufnahme von 1-2 Rollen. Der kurze Arm ist beweglich mittels Sequenzsteuerung.

1-2 Rollen

