

# Zinkenverstellgerät mit Kamertechnik

**RZV-GS-SF-L**  
**RZV-GS-SF-F-L**

mit separatem Seitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

**Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-GS** besitzt eine stabile Rundführung, in der die Aufnahmeplatten mit den geschraubten Gabelzinken verschoben werden. Der separate Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung.





Abb. ähnlich

## Laser Laser eingelassen in die Zinkenspitze

| Typ             | Tragfähigkeit<br>kg<br>LSP mm | für Stapler<br>to<br>LSP mm | ISO | Breite<br>B<br>mm | Öffnungsbereich<br>A<br>AK-AK mm | Gabelzinken<br>b x h x L<br>mm | Seitenschub<br>mm | V<br>mm | ESP<br>mm | Gewicht<br>kg |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------|---------------|
| RZV 16-GS-SF-L* | 1600/500                      | 1,0-1,6/500                 | II  | 980               | 470-1040                         | 100x40x1200                    | +/- 100           | 142     | 228       | 246           |
| RZV 20-GS-SF-L* | 2000/500                      | 1,8-2,0/500                 | II  | 1040              | 470-1100                         | 100x45x1200                    |                   | 142     | 221       | 258           |
| RZV 25-GS-SF-L* | 2500/500                      | 2,0/600-2,5/500             | II  | 1150              | 490-1230                         | 120x40x1200                    |                   | 142     | 215       | 272           |
| RZV 28-GS-SF-L* | 2500/600                      | 2,5/600                     | II  | 1150              | 495-1235                         | 125x45x1200                    |                   | 142     | 218       | 278           |
| RZV 30-GS-SF-L* | 3000/500                      | 3,0/500                     | III | 1150              | 495-1235                         | 125x45x1200                    |                   | 152     | 205       | 326           |
| RZV 35-GS-SF-L  | 3500/500                      | 3,0/600-3,5/500             | III | 1150              | 490-1230                         | 140x50x1200                    |                   | 152     | 222       | 368           |
| RZV 40-GS-SF-L  | 4000/500                      | 3,5/600-4,0/500             | III | 1350              | 490-1430                         | 140x50x1200                    |                   | 168     | 225       | 430           |
| RZV 45-GS-SF-L  | 5000/600                      | 4,0-5/600                   | III | 1350              | 500-1440                         | 150x60x1200                    |                   | 168     | 225       | 480           |

## Front Cam + Laser Kamera inkl. LED eingelassen in die Zinkenspitze + Laser eingelassen in die Zinkenspitze

| Typ               | Tragfähigkeit<br>kg<br>LSP mm | für Stapler<br>to<br>LSP mm | ISO | Breite<br>B<br>mm | Öffnungsbereich<br>A<br>AK-AK mm | Gabelzinken<br>b x h x L<br>mm | Seitenschub<br>mm | V<br>mm | ESP<br>mm | Gewicht<br>kg |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------|---------------|
| RZV 16-GS-SF-F-L* | 1600/500                      | 1,0-1,6/500                 | II  | 980               | 470-1040                         | 100x40x1200                    | +/- 100           | 142     | 228       | 246           |
| RZV 20-GS-SF-F-L* | 2000/500                      | 1,8-2,0/500                 | II  | 1040              | 470-1100                         | 100x45x1200                    |                   | 142     | 221       | 258           |
| RZV 25-GS-SF-F-L* | 2500/500                      | 2,0/600-2,5/500             | II  | 1150              | 490-1230                         | 120x40x1200                    |                   | 142     | 215       | 272           |
| RZV 28-GS-SF-F-L* | 2500/600                      | 2,5/600                     | II  | 1150              | 495-1235                         | 125x45x1200                    |                   | 142     | 218       | 278           |
| RZV 30-GS-SF-F-L* | 3000/500                      | 3,0/500                     | III | 1150              | 495-1235                         | 125x45x1200                    |                   | 152     | 205       | 326           |
| RZV 35-GS-SF-F-L  | 3500/500                      | 3,0/600-3,5/500             | III | 1150              | 490-1230                         | 140x50x1200                    |                   | 152     | 222       | 368           |
| RZV 40-GS-SF-F-L  | 4000/500                      | 3,5/600-4,0/500             | III | 1350              | 490-1430                         | 140x50x1200                    |                   | 168     | 225       | 430           |
| RZV 45-GS-SF-F-L  | 5000/600                      | 4,0-5/600                   | III | 1350              | 500-1440                         | 150x60x1200                    |                   | 168     | 225       | 480           |

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- inkl. 5-poligen M12 Übergabestecker
- serienmäßig separater Seitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Plug and Play Verbindung
- serienmäßig mit Schutzbügel zur Kabelführung

- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich
- andere Breiten auf Anfrage
- Zubehör siehe Seite 181
- \*Ab Gabelzinklänge 1600 mm ändert sich der Querschnitt

**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren