

Zinkenverstellgerät für Schubmaststapler mit Kameratechnik

ohne Seitenschub, mit angeschraubten Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-G für Schubmaststapler besitzt eine stabile Rundführung, in der die Aufnahmeplatten mit den geschraubten Gabelzinken verschoben werden. Die Gerätebreite ist so konzipiert, dass das Zinkenverstellgerät zwischen die Radarme des Schubmaststaplers passt.






Abb. ähnlich

Front Cam Kamera inkl. LED eingelassen in die Zinkenspitze

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-G-SF-F*	1600/500	1,0-1,6/500	II	850	470-830	100x40x1200	126	263	218
RZV 20-G-SF-F*	2000/500	1,8-2,0/500			470-830	100x45x1200		277	230
RZV 25-G-SF-F*	2500/500	2,0/600-2,5/500			490-850	120x40x1200		284	238
RZV 28-G-SF-F*	2500/600	2,5/600			495-855	125x45x1200		304	258

Side Cam Kamera seitlich in die rechte Zinke eingelassen

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-G-SF-S*	1600/500	1,0-1,6/500	II	850	470-830	100x40x1200	126	263	218
RZV 20-G-SF-S*	2000/500	1,8-2,0/500			470-830	100x45x1200		277	230
RZV 25-G-SF-S*	2500/500	2,0/600-2,5/500			490-850	120x40x1200		284	238
RZV 28-G-SF-S*	2500/600	2,5/600			495-855	125x45x1200		304	258

Laser Laser eingelassen in die Zinkenspitze

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-G-SF-L*	1600/500	1,0-1,6/500	II	850	470-830	100x40x1200	126	263	218
RZV 20-G-SF-L*	2000/500	1,8-2,0/500			470-830	100x45x1200		277	230
RZV 25-G-SF-L*	2500/500	2,0/600-2,5/500			490-850	120x40x1200		284	238
RZV 28-G-SF-L*	2500/600	2,5/600			495-855	125x45x1200		304	258

- 1 Zusatzhydraulik erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- inkl. 5-poligen M12 Übergabestecker
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Plug and Play Verbindung
- serienmäßig mit Schutzbügel zur Kabelführung
- für lange Gabelzinken geeignet

- kein Klammern der Last möglich
- andere Breiten auf Anfrage
- Zubehör siehe Seite 181

*Ab Gabelzinkenlänge 1600 mm ändert sich der Querschnitt