

Zinkenverstellgerät mit Kameratechnik

RZV-G-SF-S-L
RZV-G-SF-F-L-SE

mit Ventileitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-G besitzt eine stabile Rundführung, in der die Aufnahmeplatten mit den geschraubten Gabelzinken verschoben werden. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinken.





Abb. ähnlich

Side Cam + Laser Kamera seitlich in die rechte Zinke eingelassen + Laser eingelassen in die Zinkenspitze

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-G-SF-S-L*	1600/500	1,0-1,6/500	II	980	470-1040	100x40x1200	126	228	220
RZV 20-G-SF-S-L*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1040	470-1100	100x45x1200	126	221	232
RZV 25-G-SF-S-L*	2500/500	2,0/600-2,5/500	II	1150	490-1230	120x40x1200	126	215	252
RZV 28-G-SF-S-L*	2500/600	2,5/600	II	1150	495-1235	125x45x1200	126	225	275
RZV 30-G-SF-S-L*	3000/500	3,0/500	III	1150	495-1235	125x45x1200	138	205	305
RZV 35-G-SF-S-L	3500/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	490-1230	140x50x1200	138	222	345
RZV 40-G-SF-S-L	4000/500	3,5/600-4,0/500	III	1350	490-1430	140x50x1200	153	225	400
RZV 45-G-SF-S-L	5000/600	4,0-5/600	III	1350	500-1440	150x60x1200	153	225	450

Front Cam + Laser + Secure Kamera inkl. LED eingelassen in die Zinkenspitze + Laser eingelassen in die Zinkenspitze + Sensor eingelassen im Zinkentragblatt zur Bestimmung der Einfahrtiefe

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-G-SF-F-L-SE*	1600/500	1,0-1,6/500	II	980	470-1040	100x40x1200	126	228	220
RZV 20-G-SF-F-L-SE*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1040	470-1100	100x45x1200	126	221	232
RZV 25-G-SF-F-L-SE*	2500/500	2,0/600-2,5/500	II	1150	490-1230	120x40x1200	126	215	252
RZV 28-G-SF-F-L-SE*	2500/600	2,5/600	II	1150	495-1235	125x45x1200	126	225	275
RZV 30-G-SF-F-L-SE*	3000/500	3,0/500	III	1150	495-1235	125x45x1200	138	205	305
RZV 35-G-SF-F-L-SE	3500/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	490-1230	140x50x1200	138	222	345
RZV 40-G-SF-F-L-SE	4000/500	3,5/600-4,0/500	III	1350	490-1430	140x50x1200	153	225	400
RZV 45-G-SF-F-L-SE	5000/600	4,0-5/600	III	1350	500-1440	150x60x1200	153	225	450

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- inkl. 5-poligen M12 Übergabestecker
- serienmäßig Ventileitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Plug and Play Verbindung
- serienmäßig mit Schutzbügel zur Kabelführung

- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich
- andere Breiten auf Anfrage
- Zubehör siehe Seite 181
- *Ab Gabelzinklänge 1600 mm ändert sich der Querschnitt

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren