



Schutzbügel/Lastschutzgitter

**SB-DG
LS-K**





Schutzbügel für DG (S. 203), DG-S (S. 204)

Typ	ISO	Breite B mm	Höhe* H mm	Gewicht kg	serienmäßig bei folgenden Geräten im Lieferumfang enthalten:	passend für folgende Geräte:
SB-DG 25	II	1000	795	11	DUZ 15, DUZ 15-S, DDGK 20, DPBK 20, DGE 20, DZVW 16-G/GS	DG/DG-S 16, DG/DG-S 20
		1050	880	12	DUZ 25, DUZ 25-S, DDGK 25, DPBK 25, PWK 25, DGE 25, DZVW 25-G/GS, DPZV 25-G	DG/DG-S 25
SB-DG 45	III	1050	880	12	DUZ 30, DUZ 35, DUZ 30-S, DUZ 35-S, DDGK 30, DPBK 30, PWK 30, PWK 35, DGE 30, DZV 30-G, DZVW 35-G/GS, DPZV 30-G	DG/DG-S 30, DG/DG-S 35
		1275	1000	17	DUZ 40, DUZ 45, DUZ 48, DUZ 40-S, DUZ 45-S, DUZ 48-S, DPBK 35, DPBK 40, DPBK 45, PWK 45, DZVW 45-G/GS	DG/DG-S 45
SB-DG 100	IV	1275	1045	17	DUZ 50, DUZ 50-S, DPBK 50, DZVW 50-G/GS	DG/DG-S 50
		1310	1185	26	DUZ 60, DUZ 80, DUZ 60-S, DUZ 80-S, DPBK 80, DZV 60-G, DZVW 80-G/GS	DG/DG-S 60, DG/DG-S 80
		1310	1170	26	DUZ 100, DUZ 100-S, DPBK 100	DG/DG-S 100, DG/DG-S 120

● Schutzbügel ist am Drehgerätekörper befestigt und dreht somit NICHT mit

● andere Breiten auf Anfrage



Lastschutzgitter für Klammern und Zinkenverstellgeräte auf Klammerkörperbasis für PGK-S (S. 33-34), PGK (S. 35-36), DGK-S (S. 46), PBK (S. 48-49), PZK (S. 50) USK (S. 54), UKK (S. 64-65), ZVP-S (S. 97-99), ZVP (S. 100), ZVP-AS (S. 101), ZVP für Schubmaststapler (S. 102)

Typ	ISO	Breite B mm	Höhe* H mm
LS-K 25	II	720-1100	1000
		1110-1350	
LS-K 45	III	980-1150	1200
		1160-1350	
		1360-1550	
		1560-1750	
LS-K 80	IV	1350-1800	1500
		1810-2400	

● andere Breiten auf Anfrage

* gilt für ISO 2328 Form A

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren