


Schnellwechsellvorrichtung


SWV
ISO II/III

Mechanische Verriegelung

Mit der Durwen **Schnellwechsellvorrichtung** können Anbaugeräte schnell und ohne die Nutzung von Werkzeugen gewechselt werden. Dieses Gerät kommt zum Einsatz, wenn der Stapler vielseitig eingesetzt wird und somit mehrere Anbaugeräte verwendet werden. Die Verriegelung unten ist serienmäßig mechanisch. Das Anbaugerät wird in die obere Aufnahme der Schnellwechsellvorrichtung eingehängt.



Grundrahmen mit manueller Verriegelung



Grundrahmen mit eingehangenem Gabelträger



Schnellwechsellvorrichtung, Grundrahmen zum Einhängen auf Original Gabelträger des Gabelstaplers

| Typ | Tragfähigkeit kg LSP mm | für Stapler to LSP mm | ISO | Breite B mm | ESP mm | Gewicht kg |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------|-----------|---------------|
| SWV 25 | 2500/600 | 2500/600 | II | 1050 | 30 | 105 |
| SWV 35 | 3500/600 | 3500/600 | III | | 32 | 175 |
| SWV 45 | 5000/600 | 5000/600 | III | | 38 | 180 |

Gabelträger einzeln mit Haken, für ISO Gabelzinken oder Anbaugeräte

| Typ | ISO | Breite B mm | Gewicht kg |
|------------------------|-----|-------------------|---------------|
| Gabelträger für SWV 25 | II | 1050 | 65 |
| Gabelträger für SWV 35 | III | 1150 | 123 |
| Gabelträger für SWV 45 | III | 1350 | 150 |

- Angeschweisste Haken an Durwen Anbaugeräte, dieser ermöglicht ein direktes Einhängen in den Grundrahmen ohne einen Zwischengabelträger, (Reduzierung des Vorbaumaßes): SWV 25, SWV 35, SWV 45 auf Anfrage

Technische Daten Schnellwechsellvorrichtung (Grundrahmen) inkl. einem Gabelträger mit Haken

| Typ | V mm | ESP mm | Gewicht kg |
|----------------------|---------|-----------|---------------|
| SWV 25 + Gabelträger | 140 | 62 | 170 |
| SWV 35 + Gabelträger | 195 | 85 | 298 |
| SWV 45 + Gabelträger | 205 | 95 | 330 |

| separater Seitenschub | Mehrgewicht kg | Vorbaumaßzuwachs mm |
|--------------------------|-------------------|------------------------|
| sep. Seitenschub ISO II | +20 kg | +17 mm |
| sep. Seitenschub ISO III | +25 kg | |

- hydraulische Verriegelung Mehrpreis auf Anfrage
- Abstellvorrichtungen für Anbaugeräte auf Anfrage
- Integrierte Ausführung auf Anfrage
- Mehrfachschnellkupplung Mehrpreis auf Anfrage

DURWEN 
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren