



Tissuerollenklammer TRK 360°

TRK 20-50

Die Durwen **Tissuerollenklammer TRK 360°** ist aufgrund ihrer speziellen Arm-Geometrie besonders für den Transport von großvolumigen und weichen Rollen konstruiert. Die gummierten Greifplatten sind so ausgelegt, dass sie einen guten Reibwert haben, gleichzeitig aber durch die vergrößerte Fläche keine Schäden am Papier hinterlassen. Die 360° Drehvorrichtung basiert auf dem Durwen Drehgerät mit Antrieb durch Schneckenrad-Schneckenwelle.



Type	Tragfähigkeit kg/LSP mm	ISO	Ø min - Ø max mm	Kurzer Arm	Gesamthöhe GH mm	Kontaktplatten B x L mm	Höhe Aufhängung H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
TRK 20 B - 13	1300/650	II	300 - 1300	beweglich	1240	280x1200	375	179	288	615
TRK 20 B - 15	1100/760		400 - 1520						337	685
TRK 20 B - 16	1000/800		400 - 1600						360	715
TRK 25 B - 13	1800/650	II/III	300 - 1300		1240	280x1200	343	183	299	675
TRK 25 B - 15	1600/760		400 - 1520						313	745
TRK 25 B - 16	1500/800		400 - 1600						330	775
TRK 30 B - 13	2200/650	II/III	360 - 1300		1240	280x1200	343	183	364	715
TRK 30 B - 15	1900/760		400 - 1520						367	785
TRK 30 B - 16	1750/800		400 - 1600						367	815
TRK 30 B - 18	1500/915	III/IV	500 - 1830		1240	280x1200	275/280	220	367	865
TRK 40 B - 16	2500/800		400 - 1600						355	1028
TRK 40 B - 18	2150/915		500 - 1830						370	1077
TRK 40 B - 20	2000/1025	III/IV	500 - 2050		1240	280x1200	275/280	220	382	1095
TRK 40 B - 21	1800/1075		550 - 2150						398	1110
TRK 50 B - 16	3000/800		500 - 1600		1640	400x1600	475/480	225	411	1352
TRK 50 B - 18	2800/915	III/IV	500 - 1830						428	1400
TRK 50 B - 20	2500/1025		600 - 2050						445	1422
TRK 50 B - 21	2400/1075		600 - 2150						462	1450

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Greifplatten standardmäßig mit Gummi-Beschichtung (glatt oder Miniraute), optional mit Polyurethan-Beschichtung
- konvexe oder nach außen abgewinkelte Greifplatten auf Anfrage

- für die Aufnahme liegender Rollen werden mind. 5,0° Hubmastvorneigung benötigt
- serienmäßig kurzer Arm mit sequentieller Steuerung, optional mit 45° Steuerung ohne Mehrpreis
- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft
- Schutzblech in der Mitte auf Anfrage (siehe Seite 84)
- Vorbaugabelträger mit großem Vorbaumaß zur Nutzung als Distanzstück auf Anfrage siehe Seite 213



DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren