



# Tissuerollenklammer TRK 360°

**TRK 60-110**  
**ISO IV**

Die Durwen **Tissuerollenklammer TRK 360°** ist aufgrund ihrer speziellen Arm-Geometrie besonders für den Transport von großvolumigen und weichen Rollen konstruiert. Die gummierten Greifplatten sind so ausgelegt, dass sie einen guten Reibwert haben, gleichzeitig aber durch die vergrößerte Fläche keine Schäden am Papier hinterlassen. Die 360° Drehvorrichtung basiert auf dem Durwen Drehgerät mit Antrieb durch Schneckenrad-Schneckenwelle.



Type	Tragfähigkeit kg/LSP mm	ISO	Ø min - Ø max mm	Kurzer Arm	Gesamthöhe GH mm	Kontaktplatten B x L mm	Höhe Aufhängung H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
TRK 60 B - 18	3200/915	IV	500 - 1830	beweglich	1640	400x1600	475/480	240	428	1650
TRK 60 B - 20	2900/1025		600 - 2050						445	1720
TRK 60 B - 21	2750/1075		600 - 2150						462	1750
TRK 60 B - 22	2650/1125		600 - 2250						485	1790
TRK 60 B - 25	2200/1250		600 - 2500						504	2005
TRK 80 B - 20	3200/1025		600 - 2050						445	1895
TRK 80 B - 21	3050/1075		600 - 2150		462	1925				
TRK 80 B - 22	3050/1125		600 - 2250		485	1965				
TRK 80 B - 25	2600/1250		600 - 2500		503	2180				
TRK 100 B - 21	3150/1075		800 - 2150		478	1995				
TRK 100 B - 23	3250/1175		800 - 2350		495	2065				
TRK 100 B - 25	2950/1275		800 - 2550		512	2170				
TRK 100 B - 26	2850/1325	800 - 2650	530	2230						
TRK 110 B - 26	3800/1300	850 - 2600	523	2370						
					1840	400x1800	550	258		
						550x1800				

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Greifplatten standardmäßig mit Gummi-Beschichtung (glatt oder Miniraute), optional mit Polyurethan-Beschichtung
- konvexe oder nach außen abgewinkelte Greifplatten auf Anfrage

- für die Aufnahme liegender Rollen werden mind. 5,0° Hubmastvorneigung benötigt
- serienmäßig kurzer Arm mit sequentieller Steuerung, optional mit 45° Steuerung ohne Mehrpreis
- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft
- Schutzblech in der Mitte auf Anfrage (siehe Seite 84)
- Vorbaugabelträger mit großem Vorbaumass zur Nutzung als Distanzstück auf Anfrage siehe Seite 213



**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren