

# Zinkenverstellgerät mit Kameratechnik

mit separatem Seitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

**Das Zinkenverstellgerät ZVW-GS** hat eine Wellenführung und ist als stabiler Rahmen verschweißt. Durch den separaten Seitenschub kann dieser bei jeder Gabeleinstellung vollständig eingesetzt werden. Bei diesem Gerät sind die Gabelzinken fest angeschraubt. Dieses Gerät ist auch für kleinere Gabelträger geeignet.





Abb. ähnlich

**Side Cam + Laser + Secure** Kamera seitlich in die rechte Zinke eingelassen + Laser eingelassen in die Zinkenspitze + Sensor eingelassen im Zinkenragblatt zur Bestimmung der Einfahrtiefe

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 16-GS-SF-S-L-SE*	1600/500	1,0-1,6/500	II	980	300-860	100x40x1200	+/- 100	124	216	283
ZVW 20-GS-SF-S-L-SE*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1040	300-920	100x45x1200		124	227	298
ZVW 25-GS-SF-S-L-SE*	2500/500	2,0/600-2,5/500	II	1150	320-1050	120x40x1200		124	231	319
ZVW 28-GS-SF-S-L-SE*	2500/600	3,0/500	II	1150	325-1055	125x45x1200		124	249	339
ZVW 30-GS-SF-S-L-SE*	3000/500	3,0/500	III	1150	325-1055	125x45x1200		127	241	363
ZVW 35-GS-SF-S-L-SE	3500/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	360-1070	140x50x1200		127	265	398
ZVW 40-GS-SF-S-L-SE	4000/500	3,5/600-4,0/500	III	1350	370-1250	140x50x1200		150	247	504
ZVW 45-GS-SF-S-L-SE	5000/600	4,0/600-5,0/600	III	1350	380-1260	150x60x1200		150	261	566

**Premium Cam** Kombination aus FrontCam, SideCam und Secure.

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 16-GS-SF-PC*	1600/500	1,0-1,6/500	II	980	300-860	100x40x1200	+/- 100	124	216	283
ZVW 20-GS-SF-PC*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1040	300-920	100x45x1200		124	227	298
ZVW 25-GS-SF-PC*	2500/500	2,0/600-2,5/500	II	1150	320-1050	120x40x1200		124	231	319
ZVW 28-GS-SF-PC*	2500/600	3,0/500	II	1150	325-1055	125x45x1200		124	249	339
ZVW 30-GS-SF-PC*	3000/500	3,0/500	III	1150	325-1055	125x45x1200		127	241	363
ZVW 35-GS-SF-PC	3500/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	360-1070	140x50x1200		127	265	398
ZVW 40-GS-SF-PC	4000/500	3,5/600-4,0/500	III	1350	370-1250	140x50x1200		150	247	504
ZVW 45-GS-SF-PC	5000/600	4,0/600-5,0/600	III	1350	380-1260	150x60x1200		150	261	566

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- inkl. 5-poligen M12 Übergabestecker
- serienmäßig separater Seitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Plug and Play Verbindung
- serienmäßig mit Schutzbügel zur Kabelführung

- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich
- andere Breiten auf Anfrage
- Zubehör siehe Seite 181
- \*Ab Gabelzinkenlänge 1600 mm ändert sich der Querschnitt