

# Zinkenverstellgerät mit Kameratechnik

**ZVW-G-SF-F**  
**ZVW-G-SF-S**

mit Ventiltseitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät **ZVW-G** hat eine Wellenführung und ist als stabiler Rahmen verschweißt. Der Seitenschub mit Ventil ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. Bei diesem Gerät sind die Gabelzinken fest angeschraubt. Dieses Gerät ist auch für kleinere Gabelträger geeignet.





Abb. ähnlich

## Front Cam Kamera inkl. LED eingelassen in die Zinkenspitze

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 16-G-SF-F*	1600/500	1,0-1,6/500	II	980	300-860	100x40x1200	107	232	240
ZVW 20-G-SF-F*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1040	300-920	100x45x1200	107	245	257
ZVW 25-G-SF-F*	2500/500	2,0/600-2,5/500	II	1150	320-1050	120x40x1200	107	250	275
ZVW 28-G-SF-F*	2500/600	2,5/600	II	1150	325-1055	125x45x1200	107	268	295
ZVW 30-G-SF-F*	3000/500	3,0/500	III	1150	325-1055	125x45x1200	110	243	338
ZVW 35-G-SF-F	3500/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	360-1070	140x50x1200	110	268	373
ZVW 40-G-SF-F	4000/500	3,5/600-4,0/500	III	1350	370-1250	140x50x1200	133	246	477
ZVW 45-G-SF-F	5000/600	4,0/600-5,0/600	III	1350	380-1260	150x60x1200	133	263	528

## Side Cam Kamera seitlich in die rechte Zinke eingelassen

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 16-G-SF-S*	1600/500	1,0-1,6/500	II	980	300-860	100x40x1200	107	232	240
ZVW 20-G-SF-S*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1040	300-920	100x45x1200	107	245	257
ZVW 25-G-SF-S*	2500/500	2,0/600-2,5/500	II	1150	320-1050	120x40x1200	107	250	275
ZVW 28-G-SF-S*	2500/600	2,5/600	II	1150	325-1055	125x45x1200	107	268	295
ZVW 30-G-SF-S*	3000/500	3,0/500	III	1150	325-1055	125x45x1200	110	243	338
ZVW 35-G-SF-S	3500/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	360-1070	140x50x1200	110	268	373
ZVW 40-G-SF-S	4000/500	3,5/600-4,0/500	III	1350	370-1250	140x50x1200	133	246	477
ZVW 45-G-SF-S	5000/600	4,0/600-5,0/600	III	1350	380-1260	150x60x1200	133	263	528

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- inkl. 5-poligen M12 Übergabestecker
- serienmäßig Ventiltseitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Plug and Play Verbindung
- serienmäßig mit Schutzbügel zur Kabelführung

- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich
- andere Breiten auf Anfrage
- Zubehör siehe Seite 181
- \*Ab Gabelzinkenlänge 1600 mm ändert sich der Querschnitt

**DURWEN**   
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren