

Zinkenverstellgerät mit Kameratechnik

mit separatem Seitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-GS besitzt eine stabile Rundführung, in der die Aufnahmeplatten mit den geschraubten Gabelzinken verschoben werden. Der separate Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung.





Abb. ähnlich

Side Cam + Laser + Secure Kamera seitlich in die rechte Zinke eingelassen + Laser eingelassen in die Zinkenspitze
+ Sensor eingelassen im Zinkentragblatt zur Bestimmung der Einfahrtiefe

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-GS-SF-S-L-SE*	1600/500	1,0-1,6/500	II	980	470-1040	100x40x1200	+/- 100	142	228	246
RZV 20-GS-SF-S-L-SE*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1040	470-1100	100x45x1200		142	221	258
RZV 25-GS-SF-S-L-SE*	2500/500	2,0/600-2,5/500	II	1150	490-1230	120x40x1200		142	215	272
RZV 28-GS-SF-S-L-SE*	2500/600	2,5/600	II	1150	495-1235	125x45x1200		142	218	278
RZV 30-GS-SF-S-L-SE*	3000/500	3,0/500	III	1150	495-1235	125x45x1200		152	205	326
RZV 35-GS-SF-S-L-SE	3500/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	490-1230	140x50x1200		152	222	368
RZV 40-GS-SF-S-L-SE	4000/500	3,5/600-4,0/500	III	1350	490-1430	140x50x1200		168	225	430
RZV 45-GS-SF-S-L-SE	5000/600	4,0-5/600	III	1350	500-1440	150x60x1200		168	225	480

Premium Cam Kombination aus FrontCam, SideCam und Secure

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-GS-SF-PC*	1600/500	1,0-1,6/500	II	980	470-1040	100x40x1200	+/- 100	142	228	246
RZV 20-GS-SF-PC*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1040	470-1100	100x45x1200		142	221	258
RZV 25-GS-SF-PC*	2500/500	2,0/600-2,5/500	II	1150	490-1230	120x40x1200		142	215	272
RZV 28-GS-SF-PC*	2500/600	2,5/600	II	1150	495-1235	125x45x1200		142	218	278
RZV 30-GS-SF-PC*	3000/500	3,0/500	III	1150	495-1235	125x45x1200		152	205	326
RZV 35-GS-SF-PC	3500/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	490-1230	140x50x1200		152	222	368
RZV 40-GS-SF-PC	4000/500	3,5/600-4,0/500	III	1350	490-1430	140x50x1200		168	225	430
RZV 45-GS-SF-PC	5000/600	4,0-5/600	III	1350	500-1440	150x60x1200		168	225	480

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- inkl. 5-poligen M12 Übergabestecker
- serienmäßig separater Seitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Plug and Play Verbindung
- serienmäßig mit Schutzbügel zur Kabelführung

- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich
- andere Breiten auf Anfrage
- Zubehör siehe Seite 181
- *Ab Gabelzinkenlänge 1600 mm ändert sich der Querschnitt