

Drehbare Ballenklammer

DPBK

360° endlos drehbar

Die Drehbare Ballenklammer Typ DPBK auf Basis von Profilführungen bietet eine stabile Konstruktion bei kompakten Baumaßen. Drehbare Ballenklammern werden eingesetzt zum Handling von Altpapier-, Stoff-, und Recyclingballen, wobei diese, durch das 360 Grad endlos drehen, noch flexibler die Ware aufnehmen und verladen können.





Тур	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Armhöhe h mm	Armlänge L mm	Armdicke S mm	H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
DPBK 20	1500/500	1,5-2,0/500	II	1050	520-1770	350	1000	30	795	198	250	610
DPBK 25	2000/500	2,0-2,5/600	II	1050 1150	560-1760 600-1950	400	1000	30	880	223	250 245	810 830
DPBK 30	2200/500	3,0/500	III	1150 1150 1350 1350	570-1870 560-1860 530-2130 520-2120	400	1000 1200 1000 1200	35	880	223	225 295 210 280	845 910 885 950
DPBK 35	2500/500	3,0/600- 3,5/500	III	1150 1350	560-1860 520-2120	450	1200	40	880	233	320 310	945 960
DPBK 40	2900/500	3,5/600- 4,0/500	III	1350	600-2250	450	1200	40	1000	263	300	1295
DPBK 45	3500/500	4,0-5,0/600	III	1350	520-2120	450	1200	40	1000	263	295	1300
DPBK 50	3500/600	5,0/600	IV	1350	590-2100	460	1200	40	1045	265	285	1510
DPBK 60	4200/600	6,0/600	IV	1350	590-2100	460	1200	40	1185	268	280	1660
DPBK 80	4000/800	7,0-8,0/600	IV	1550	550-2150	500	1600	50	1185	281	320	2050
DPBK 100	5000/800	8,0/900	IV	1650	700-2500	500	1600	50	1170	285	310	2270

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich (3 Hydraulikfunktionen mit Seitenschub)
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- Verschleißleisten unter den Armen serienmäßig
- serienmäßig mit Doppel-Druckbegrenzungsventil
- serienmäßig mit Schutzbügel Typ SB-DG (dreht nicht mit)
- Zylinderschutz ISO II/III, ISO IV auf Anfrage
- Verschleißleiste unter dem Körper ISO II/III, ISO IV
- sep. Seitenschub +/- 100 mm ISO II, ISO III, ISO IV
- Magnetventil auf Anfrage
 - (12 V, 24 V, 48 V, 80 V bitte angeben)
- Messinggleitleisten auf Anfrage
- andere Armlängen auf Anfrage

