

Zinkenverstellgerät mit Kameratechnik

mit Ventilseitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-G besitzt eine stabile Rundführung, in der die Aufnahmeplatten mit den geschraubten Gabelzinken verschoben werden. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinken.





Abb. ähnlich

FrontCam Kamera inkl. LED eingelassen in die Zinkenspitze

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	GZ b x h x L mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg	bew. Masse kg
RZV 16-G-SF-F*	1,0-1,6/500	750	1600/500	II	980	470-1040	100x40x1200	126	228	124	220	145
RZV 20-G-SF-F*	1,8-2,0/500	810	2000/500	II	1040	470-1100	100x45x1200	126	221	126	232	155
RZV 25-G-SF-F*	2,0/600-2,5/500	860	2500/500	II	1150	490-1230	120x40x1200	126	215	122	252	165
RZV 28-G-SF-F*	2,5/600	860	2500/600	II	1150	495-1235	125x45x1200	126	225	116	275	185
RZV 30-G-SF-F*	3,0/500	860	3000/500	III	1150	495-1235	125x45x1200	138	205	164	305	205
RZV 35-G-SF-F	3,0/600- 3,5/500	860	3500/500	III	1150	490-1230	140x50x1200	138	222	155	345	246
RZV 40-G-SF-F	3,5/600- 4,0/500	840	4000/500	III	1350	490-1430	140x50x1200	153	225	166	400	250
RZV 45-G-SF-F	4,0-5/600	840	5000/600	III	1350	500-1440	150x60x1200	153	225	155	450	296

SideCam Kamera seitlich in die rechte Zinke eingelassen

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	GZ b x h x L mm	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg	bew. Masse kg
RZV 16-G-SF-S*	1,0-1,6/500	750	1600/500	II	980	470-1040	100x40x1200	126	228	124	220	145
RZV 20-G-SF-S*	1,8-2,0/500	810	2000/500	II	1040	470-1100	100x45x1200	126	221	126	232	155
RZV 25-G-SF-S*	2,0/600-2,5/500	860	2500/500	II	1150	490-1230	120x40x1200	126	215	122	252	165
RZV 28-G-SF-S*	2,5/600	860	2500/600	II	1150	495-1235	125x45x1200	126	225	116	275	185
RZV 30-G-SF-S*	3,0/500	860	3000/500	III	1150	495-1235	125x45x1200	138	205	164	305	205
RZV 35-G-SF-S	3,0/600- 3,5/500	860	3500/500	III	1150	490-1230	140x50x1200	138	222	155	345	246
RZV 40-G-SF-S	3,5/600- 4,0/500	840	4000/500	III	1350	490-1430	140x50x1200	153	225	166	400	250
RZV 45-G-SF-S	4,0-5/600	840	5000/600	III	1350	500-1440	150x60x1200	153	225	155	450	296

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlusschläuche und Kupplungen
- inkl. 5-poligen M12 Übergabestecker
- serienmäßig separater Seitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Plug and Play Verbindung
- serienmäßig mit Schutzbügel zur Kabelführung

- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich
- andere Breiten auf Anfrage
- Zubehör siehe Seite 203

*Ab Gabelzinkenlänge 1600 mm ändert sich der Querschnitt, siehe Seite 154-155