


Schnellwechselvorrichtung




Mechanische Verriegelung

Mit der **Schnellwechselvorrichtung** können Anbaugeräte schnell und ohne die Nutzung von Werkzeugen gewechselt werden. Dieses Gerät kommt zum Einsatz, wenn der Stapler vielseitig eingesetzt wird und somit mehrere Anbaugeräte verwendet werden. Die Verriegelung unten ist serienmäßig mechanisch. Das Anbaugerät wird in die obere Aufnahme der Schnellwechselvorrichtung eingehängt.



Grundrahmen mit manueller Verriegelung



Grundrahmen mit eingehängtem Gabelträger

Gabelträger mit Haken zum Einhängen



Schnellwechselvorrichtung, Grundrahmen zum Einhängen auf Original Gabelträger des Gabelstaplers							
Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	ESP hor. mm	Gewicht kg
SWV 60	6,0/600	1000	6000/600	IV	1100	40	280
SWV 80	7,0-8,0/600		8000/600			28	345
SWV 110	8,0/900 8,0/1100		8000/1100			45	388


Gabelträger einzeln mit Haken, für ISO Gabelzinken oder Anbaugeräte			
Typ	ISO	Breite B mm	Gewicht kg
Gabelträger für SWV 60	IV	1500	300
Gabelträger für SWV 80	IV	1800	345
Gabelträger für SWV 110	IV	1800	355

- angeschweißte Haken an Durwen Anbaugeräten, diese ermöglichen ein direktes Einhängen in den Grundrahmen ohne einen Zwischengabelträger (Reduzierung des Vorbaumaßes), auf Anfrage.

Technische Daten Schnellwechselvorrichtung (Grundrahmen) inkl. einem Gabelträger mit Haken				
Typ	V mm	ESP hor. mm	ESP vert. mm	Gewicht kg
SWV 60 + Gabelträger	252	126	406	580
SWV 80 + Gabelträger	262	131	410	690
SWV 110 + Gabelträger	272	134	409	745

- hydraulische Verriegelung auf Anfrage
- Abstellvorrichtungen für Anbaugeräte auf Anfrage
- Integrierte Ausführung auf Anfrage

separater Seitenschub auf Anfrage	Mehrgewicht kg	Vorbaumaßzuwachs mm
sep. Seitenschub ISO IV	+110 kg	+23



- Mehrfachschnellkupplung auf Anfrage